

Quicke

UUSI SILOCUT-VALIKOIMA

TÄYNNÄ URAAUURTAVIA OMINAISUUKSIA



Silocut M+

TESTATUSTI TOIMIVA LEIKKAAVA KAHMARI, JOKA SOPII ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE.

- Leikkaa siististi säilörehupaalin.
- Täydellinen koko ja kapasiteetti etukuormaimille, kurottajille ja kevyille pyöräkuormaimille.
- Sisältää 80x80 pulttikiinnitteiset sovitteet ja lisävarusteet.

SILOCUT M+ (F- JA P-VERSIO)	125**	150	175	200	225
Työleveys, cm	125	150	175	200	225
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	133	133	133	133	133
Avautuma, cm	77	77	77	77	77
Kokonaiskorkeus, cm	98	98	98	98	98
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	68	68	68	68	68
Sylinterien määrä	2	2	2	1-2	3
Sylinterikoot	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Tilavuus, m ³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Piikkien lkm	10	12	14	16	18
Paino*, kg (taottu)	461	507	543	720	759
Paino*, kg (hitsattu)	476	528	609	751	790

Saatavat lisävarusteet:
 Takasuoja
 Letkusarjat
 Paineenrajoitusventtiili
 Kuormanhallinta/paineenrajoitusventtiili

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

**Saatavilla ainoastaan taottuna piikkiversiona.



F = Taottu piikkiversio



P = Hitsattu piikkiversio



Terien hyvä kunto on tehokkuuden avaintekijä säilörehutöissä. Siisti leikkaus ehkäisee ilman pääsyä ja lämmön muodostusta, taaten rehun hyvän laadun. Jos terät tylsyvät, ne on helppo vaihtaa, kuten myös kaikki muut pienet ja isot osat.



Säilöntärehun takasuoja



Paineenrajoitusventtiili



Vaihde on pulttikiinnitteinen pysäköintituki. Muotoilu on erillinen ja se sisältää viisteitä rehun helppoa leikkaamista varten.



Silocut L+

MONIPUOLINEN LEIKKAAVA KAHMARI SÄILÖREHUN LEIKKAAMISEEN JA PAALIEN HALKAISUUN

- Monipuolinen leikkaava kahmari piikeillä tai kauhalla.
- Leikkaa sekä säilörehua että paaleja.
- Paalimuovitarra ja ulostyöntömekanismi lisävarusteina.**

SILOCUT L+	175	200	225	250
Työleveys, cm	175	200	225	250
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	178-184	178-184	178-184	178-184
Avautuma, cm	126	126	126	126
Kokonaiskorkeus, cm	125	125	125	125
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	83	83	83	83
Sylinterien määrä	2	2	2	2
Sylinterikoot	125/60	125/60	125/60	125/60
Tilavuus, m ³	1,4	1,6	1,8	2,0
Piikkien lkm	14	16	18	20
Leikkaava reuna LxS, mm (kauha)	150x80	150x80	150x80	150x80
Paino*, kg (taottu)	928	967	1032	1105
Paino*, kg (hitsattu)	916	955	1020	1093
Paino*, kg (kauha)	908	1028	1148	1268

Saatavat lisävarusteet:

Paalimuovitarra
 Takasuoja (taotulle ja hitsatulle piikkiversiolle)
 Hydraulinen ulostyöntömekanismi (taotulle ja hitsatulle piikkiversiolle)
 Paineenrajoitusventtiili
 Kuormanhallinta/paineenrajoitusventtiili

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Paalimuovitarraimen ja hydraulisen ulostyöntömekanismin voi yhdistää mallille Silocut L+

Esimerkkikuvat osoittavat kolme erilaista versiota:

Saatavat lisävarusteet:



F = Taottu piikkiversio



P = Hitsattu piikkiversio



B = Kauhaversio



Hydraulinen ulostyöntömekanismi



Paalimuovitarra



Sekvenssiventtiili



Säilöntärehun takasuoja

Silocut XL+

ERITTÄIN TEHOKAS LEIKKAAVA KAHMARI SÄILÖREHUN LEIKKAAMISEEN PURISTETUSTA SÄILÖREHUSTA JA PAALIEN HALKAISUUN.

- Erittäin tehokas leikkaava kahmari piikeillä tai kauhalla.
- Leikkaa sekä säilörehua että paaleja.
- Saatavilla 80x80 XL BoH-järjestelmä ja valinnainen paalimuovitarra ja ulostyöntömekanismi.**

SILOCUT XL+	225	250
Työleveys, cm	225	250
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	187-192	187-192
Avautuma, cm	125-128	125-128
Kokonaiskorkeus, cm	139	139
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	84-94	84-94
Sylinterien määrä	2	2
Sylinterikoot	125/60	125/60
Tilavuus, m ³	2,4	2,7
Piikkien lkm	18	20
Leikkaava reuna LxS, mm (kauha)	220 x 20	220 x 20
Paino*, kg (taottu)	1381	1498
Paino*, kg (hitsattu)	1469	1615
Paino*, kg (kauha)	1498	1632

Saatavat lisävarusteet:

Hydraulinen ulostyöntömekanismi (taotulle ja hitsatulle piikkiversiolle)
Paalimuovitarra
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanhallinta/paineenrajoitusventtiili

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Paalimuovitarraa ja hydraulista ulostyöntömekanismia ei voi yhdistää mallille Silocut XL+



Sovitejärjestelmä 80x80 XL kehitettiin raskaammille työlaitteille. Ensimmäinen tämän järjestelmän kanssa yhteensopiva työlaite on Silocut XL.

Esimerkkikuvat osoittavat kolme erilaista versiota:



F = Taottu piikkiversio



P = Hitsattu piikkiversio



B = Kauhaversio



Hydraulinen ulostyöntömekanismi



Paalimuovitarra



Sekvenssiventtiili

Saatavat lisävarusteet:



yli 230 bar
Paineenrajoitusventtiili tarvitaan

BoH
80x80 XL

Skannaa ja tutustu –
Laite toiminnassa!





Skannaa ja tutustu –
Silocut-valikoima!



Quicke

Member of JOST Agriculture

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.nu

Jotkut tämän esitteen etukuormaimet on varustettu lisävarusteilla. Tiettyt tuotteet voivat olla valinnaisia lisävarusteita. Jotkut tuotteet eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Ilmoitetut tuote-erittelyt ja suorituskykytiedot voivat vaihdella traktorimallin mukaan. Työskentely etukuormaimella ja oheisilla työkaluilla ei tapahdu ilman riskiä. Voi tapahtua vakavia vammoja ihmisille ja vaurioita materiaaleille, jos työskentely tapahtuu virheellisesti. Huomioi tarkasti ympäristö, käytä tervettä järkeä sekä noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Lue aina huolellisesti toimitettu ohjekäsikirja. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita. Ålön tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Varaamme oikeuden muuttaa eritelmää, hintoja ja versioita milloin tahansa ilman mitään meitä koskevia velvoitteita. ®, ™ Ålö AB:n tuotemerkit.